

## MR-2351 - WIBUS



(Vista Frontal)



(Vista Traseira)



(Vista Superior)



(Vista Inferior)

### ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO MR-2351:

|                  |   |                               |  |
|------------------|---|-------------------------------|--|
| CPU:             | MIPS 24Kec V5.0                                 | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:      | -20°C a +40°C  |
| MEMÓRIA RAM:     | 128MB   | TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: | -40°C a +70°C  |
| INTERFACES:      | 5 RJ45  | UMIDADE DE OPERAÇÃO:          | 10% A 90% sem condensação  |
| ANTENAS:         | 4 Externas 5dBi OMNI, sendo 2 de WIFI e 2 3G/4G | UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:     | 10% A 90% sem condensação  |
| INDICAÇÃO (LED): | ON; WiFi; LAN; 3G/4G e USB                      | DISTÂNCIA WIFI:               | 50 metros  |
| VOLTAGEM:        | 12Vdc a 36Vdc                                   | POTÊNCIA DE SAÍDA RF:         | 802.11b - 18dBm $\pm$ 2dBm<br>802.11g - 15dBm $\pm$ 2dBm<br>802.11n - 15dBm $\pm$ 2dBm |
| CORRENTE:        | 1A  | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO:    | 802.11b - $\leq$ -76dBm<br>802.11g - $\leq$ -65dBm<br>802.11n - $\leq$ -61dBm          |
| PROTOCOLOS:      | 802.11 b/g/n                                    | DIMENSÕES:                    | 132mm x 82mm x 3mm   |
| FREQ. WIRELESS:  | 2.4GHz até 300Mbps                              | PESO:                         |  |
| FREQ. TRABALHO:  | 2412MHz - 2484MHz (Canal 1 ao Canal 14)         |                               |  |
| CRİPTOGRAFIA:    | WAP; WAP2; WPA-PSK e WPA2-PSK                   |                               |  |